


Elevatore elettrico 1.6 t

BT staxio

serie S

SSE160D



Elevatore elettrico

Caratteristiche elevatori elettrici						SSE160D
Identificazione	1.1	Costruttore				Toyota
	1.2	Modello				SSE160D
	1.3	Alimentazione				Elettrico
	1.4	Guida				Uomo a bordo
	1.5	Portata nominale/sui bracci di supporto	Q	kg		1200/1600
	1.6	Baricentro	c	mm		600
	1.8	Distanza schiena forche/asse ant.	x	mm		892
Peso	2.1	Peso del carrello senza batteria		kg		901
	2.2	Pressione, con carico, su ruota trazione/ pivottante/ rulli bracci di supporto		kg		1295/1300
	2.3	Pressione, a vuoto, su ruota trazione/ pivottante/ rulli bracci di supporto		kg		1053/342
Ruote	3.1	Ruota trazione/pivottante/rulli forche				Vulkollan
	3.2	Dimensione rullo, anteriore		mm		Ø 80
	3.3	Dimensione ruota, posteriore		mm		Ø 250
Dimensioni	4.2	Ingombro minimo	h_1	mm		1330
	4.3	Alzata libera	h_2	mm		160
	4.4	Sollevamento forche	h_3	mm		1585
		Altezza sollevamento	h_{23}	mm		1675
	4.5	Altezza di sollevamento	h_4	mm		2090
	4.6	Altezza di sollevamento bracci di supporto	h_5	mm		120
	4.8	Altezza del basamento	h_7	mm		254
	4.15	Altezza, forche abbassate	h_{13}	mm		90
	4.19	Lunghezza totale	l_1	mm		2229
	4.20	Lunghezza carrello forche escluse	l_2	mm		1079
	4.21	Larghezza telaio	b_1	mm		770
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm		60/180/1150
	4.25	Scartamento esterno forche	b_5	mm		570
	4.32	Luce da terra, centro dell'interasse, min.-max.	m_1	mm		17-137
	4.35	Raggio di sterzata	W_a	mm		1992
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di trazione, con/senza carico		km/h		8,0/10,0
	5.2	Velocità di sollevamento, con/senza carico		m/s		0,11/0,18
	5.3	Velocità di discesa, con/senza carico		m/s		0,15/0,13
	5.8	Pendenza superabile, con/senza carico ¹⁾		%		8/10
	5.10	Freno di servizio				Elettromagnetico
Motore elettrico	6.1	Potenza motore di trazione S2 60 min		kW		2,2
	6.2	Potenza motore di sollevamento a S3 5%		kW		2,2
	6.4	Tensione batteria, capacità nominale K_s		V/Ah		24/450
	6.5	Peso batteria min./max.		kg		375-420
Altri	8.1	Tipo di controllo motore				Continuo

¹⁾ Misurata sulla base degli standard della casa madre.

Tutti i dati sono basati sulla configurazione in tabella. Altre configurazioni possono dare altri valori.


Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze.

I prodotti e le specifiche tecniche Toyota Material Handling Manufacturing Svezia AB possono subire modifiche senza preavviso.

Montanti

BT staxio

SSE160D			Duplex Tele
h_{23}	Altezza sollevamento	mm	1675
h_1	Ingombro minimo	mm	1330
h_2	Alzata libera, da terra alle forche	mm	160
h_4	Ingombro massimo	mm	2090



Caratteristiche carrello:

- Versione per doppio impilamento
- Bracci di supporto elevabili
- Comandi “fingertip”
- Servosterzo/ Sterzo elettronico
- Rallentamento automatico
- Sensore di rilevamento operatore a bordo
- Schienale regolabile
- Facile accesso ai componenti soggetti a manutenzione
- Estrazione laterale della batteria



TMHE-Toyota Material Handling Europe — 746825-300, version 5, 2018-11-02
IT1MAR0333