

# Carrello bilaterale per corsie strette 1.25 t



**BT vector**

*serie A*

VCE125ASF



# Carrello bilaterale per corsie strette

Caratteristiche					VCE125ASF
Identificazione	1.1	Costruttore			Toyota
	1.2	Modello			VCE125ASF
	1.3	Alimentazione			Elettrico
	1.4	Guida			Uomo a bordo/Seduto
	1.5	Portata nominale	Q	kg	1250
	1.6	Baricentro	c	mm	600
	1.9	Interasse	y	mm	1655
Peso	2.1	Peso del carrello, senza la batteria		kg	6920*
	2.2	Carico assi, con carico, ruota trazione/bracci di supporto		kg	5650/4200
	2.3	Carico assi, senza carico, ruota trazione/bracci di supporto		kg	3400/5200
Ruote	3.1	Ruota trazione/bracci di supporto			Vulkollan
	3.2	Dimensione ruota, anteriore		mm	Ø 300x100
	3.3	Dimensione ruota, posteriore		mm	Ø 350x128
	3.5	Ruote, numero anteriore/posteriore (x = ruote comandate)			4/2x
	3.6	Carreggiata anteriore	b <sub>10</sub>	mm	1008*
	3.7	Carreggiata posteriore	b <sub>11</sub>	mm	1010
	Dimensioni	4.2	Ingombro minimo	h <sub>1</sub>	mm
4.4		Sollevamento forche	h <sub>3</sub>	mm	8190*
		Altezza sollevamento	h <sub>23</sub>	mm	9290*
4.5		Ingombro massimo	h <sub>4</sub>	mm	11040*
4.7		Altezza del tettuccio	h <sub>6</sub>	mm	2544
4.8		Altezza gradino d'accesso	h <sub>7</sub>	mm	412
4.11		Sollevamento montantino ausiliario	h <sub>9</sub>	mm	750
4.14		Altezza piede uomo	h <sub>12</sub>	mm	5300*
4.15		Altezza, forche abbassate	h <sub>13</sub>	mm	350
		Altezza montantino ausiliario	h <sub>15</sub>	mm	1340
4.19		Lunghezza totale	l <sub>1</sub>	mm	4067*
4.20		Lunghezza carrello forche escluse	l <sub>2</sub>	mm	3616
4.21		Larghezza telaio	b <sub>1</sub> /b <sub>2</sub>	mm	1270/1270*
4.22		Dimensioni forche	s/e/l	mm	65/180/1200
4.25		Scartamento esterno forche	b <sub>5</sub>	mm	550
4.31		Luce da terra, con carico, sotto al montante	m <sub>1</sub>	mm	60
		Raggio di sterzata		mm	1698
4.38	Distanza al centro delle forche	l <sub>8</sub>	mm	1127*	
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di trazione, con/senza carico		km/h	10,0/12,0
	5.2	Velocità di sollevamento, con/senza carico		m/s	0,40/0,45
	5.3	Velocità di discesa, con/senza carico		m/s	0,40/0,40
	5.10	Freno di servizio			Elettrico
	5.11	Freno di stazionamento			Elettromeccanico
Motore elettrico	6.1	Potenza motore di trazione S2 60 min		kW	2x5,5
	6.2	Potenza motore di sollevamento a S3 25%		kW	14,0
	6.4	Tensione batteria, capacità nominale K <sub>5</sub>		V/Ah	48/1240
	6.5	Peso batteria		kg	1790
Altri	8.1	Tipo di controllo motore			Variable AC

\* Ulteriori alternative disponibili

Tutti i dati sono basati sulla configurazione in tabella. Altre configurazioni possono dare altri valori.

Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze.

I prodotti e le specifiche tecniche Toyota Material Handling Manufacturing Svezia AB possono subire modifiche senza preavviso.


# Montante dimensioni

# BT vector

Montante				Triplex Tele									
VCE125ASF	Altezza piede uomo	$h_{12}$	mm	4100	4700	5300	6050	7400	8600	9800	11000	11600	12650
	Sollevamento forche	$h_3$	mm	3690	4290	4920	5640	6990	8190	9380	10590	11190	12240
	Altezza sollevamento <sup>1) 2)</sup>	$h_{23}$	mm	4790	5390	5990	6740	8090	9290	10490	11690	12290	13340
	Altezza prelievo	$h_{28}$	mm	5700	6300	6900	7650	9000	10200	11400	12600	13200	14250
	Ingombro minimo <sup>2)</sup>	$h_1$	mm	2790	2960	3160	3460	3960	4460	4960	5460	5660	6040
	Ingombro massimo	$h_4$	mm	6230	6830	7430	8180	9530	10730	11930	13130	13730	14780

1)  $h_{23} = h_3 + h_9 + h_{13}$

2) Auxiliary mast  $h_9 = 750$  mm



## Caratteristiche carrello:

- Sistema avanzato di sollevamento BT
- Sistema BT Optipace
- Filoguida/Guida meccanica
- Freno di stazionamento automatico
- Telecamera sulle forche e monitor in cabina
- Montante a grande visibilità
- Sedile regolabile
- Versione cella frigo



TMHE - Toyota Material Handling Europe — 748433-300, 2018-07-04  
IT1MAR0259